

jamma 40 ans



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



■ 4884 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Dessus cuir

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



■ 4889 GRIS



■ 4886 WINE



■ 4888 KAKI



■ 4882 NAVY

COMPOSITION

Dessus	Cuir
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse sur PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	494g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglisserie**



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,47	0,28	0,38
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,16