



UTILISATION

Cette base imprimée en 3D est sur-mesure. C'est la base de notre solution qui est combinée à un revêtement textile lavable et interchangeables

PRINTYOURFEET

Base imprimée en 3D


Sur-mesure




Lavable à la main



Garantie 2 ans



**Matériau
biosourcé
PA11**



**Flexible,
s'adapte au
mouvement**

Caractéristiques techniques

- Ailettes pour absorber les impacts au talon
- Soutien de la voute plantaire pour stimuler la circulation sanguine
- Dynamisme du matériau permettant l'accompagnement et le soutien au pied

Méthode d'impression

Méthode SLS qui correspond au frittage sélectif de poudre. Avec la nouvelle imprimante HP multi jet fusion.

Cette nouvelle technique d'impression permet d'avoir peu de déchets lors de l'impression (80% de refresh de poudre PA11 non utilisée).





UTILISATION

Ce revêtement textile est interchangeable et lavable. Il est combiné à la base de notre solution qui est sur-mesure et imprimée en 3D.

CONSEILS

Interchanger les revêtements toutes les 3 semaines pour garantir la qualité de la mousse


Retirer de la chaussure les revêtements après chaque utilisation pour les laisser sécher



PRINTYOURFEET

Revêtement textile

Interchangeable et lavable




**Lavable en machine
à 30°**




Antistatique




**100%
respirante**



Pas de sèche linge



Antibactérien



Amortissante

Caractéristiques techniques

- Absorption de l'humidité
- Mousse confortable comme un nuage sous le pied
- Lavable en machine pour éliminer les mauvaises odeurs
- Antistatique assurant la sécurité des utilisateurs
- Épaisseur avant sous coque protection : 2 mm (conforme aux normes 2016 425)

Normes

- UNE-EN ISO 20344:2022
- UNE-EN ISO 20344:2022

Composants

- Sur-mousse 50 % polyamide, 50 % polyuréthane
- Mousse 99,2 % polyuréthane foam, 0,8 % recycled rubber
- Fils antistatique

TECHNICAL DATA SHEET

ZOLA SAS

INSOLES REFERENCE R25072EA0

FEATURES	TESTS	STANDARDS	UNITS	RESULTS
Abrasion resistance	Nº of cycles dry: 25.600	UNE-EN ISO 20344:2022	Aspect	No break
	Nº of cycles wet: 12.800			No break
Domestic washing at 30 ºC and drying	Change of colour		Aspect	No change
	Change of dimensions			No change
Electrical resistance	23ºC/50% HR	UNE-EN ISO 20344:2022	KΩ	< 1000

